

## Hoja de datos de seguridad de materiales

### Sección 1: INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

**Nombre(s) del producto:** Caliza y dolomita

**Identificadores del producto:** Caliza, Dolomita, Dolomía, Roca de carbonato, Carbonato cálcico, Áridos, Piedra triturada, Roca triturada, Grava triturada, Ripio, Arena fabricada, Arena de hormigón, Arena de asfalto, Arena de mampostería, Arena de relleno, Arena de cancha de golf, Material de base, Áridos graduados densos

**Fabricante:**

Lafarge North America Inc.  
8700 West Bryn Mawr Avenue, Suite 300  
Chicago, IL 60631 USA

**Número de teléfono para información:**

773-372-1000 (de 9 a 17 CST)

**Número de teléfono para emergencias:**

1-800-451-8346 (línea directa 3E)

**Uso del producto:**

La caliza y la dolomita se usan en la fabricación de ladrillos, argamasa, cemento, hormigón, revoques, materiales para pavimentos y otras aplicaciones de la construcción. La caliza y la dolomita se distribuyen en bolsas, bandejas y a granel.

NO usar este producto para operaciones con chorro de arena. Esta hoja de datos de seguridad de materiales y la información que contiene no fueron preparadas para las operaciones con chorro de arena.

**Nota:**

Esta HDSM cubre muchos tipos de caliza y dolomita. La composición individual de los componentes peligrosos variará de un tipo de caliza y dolomita a otro.

### Sección 2: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Componente	Porcentaje (por peso)	Número de CAS	OSHA PEL -TWA (mg/m <sup>3</sup> )	ACGIH TLV-TWA (mg/m <sup>3</sup> )	DL <sub>50</sub>	CL <sub>50</sub>
Carbonato cálcico*	50-100	1317-65-3	15 (T), 5 (R)	10 (T)	NA.	NA.
Carbonato magnésico*	0-50	546-93-0	15 (T), 5 (R)	3 (R); 10 (T)	NA.	NA.
Sílice cristalina (en forma de cuarzo)	0-15	14808-60-7	[(10) / (%SiO <sub>2</sub> +2)] (R); [(30) / (%SiO <sub>2</sub> +2)] (T)	0,025 (R)	NA.	NA.
Partículas no reglamentadas de otro modo	-	NA.	15 (T); 5 (R)	3 (R); 10 (T)	NA.	NA.

Nota: los límites de exposición de los componentes señalados con un símbolo \* no contienen asbesto y contienen <1% de sílice cristalina

Consúltese la Sección 9 para obtener información sobre la composición mineral de la caliza y la dolomita.

### Sección 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

<b>ADVERTENCIA</b>	
	<p>Tóxico – Es nocivo por inhalación. (contiene sílice cristalina)</p> <p>NO usar para chorrear con arena.</p> <p>Usar los controles de ingeniería, las prácticas de trabajo y los equipos de protección personal (PPE) apropiados para evitar la exposición al polvo.</p> <p>Leer la HDSM para obtener los detalles.</p>
<p>Protección respiratoria</p>	<p>Protección ocular</p>

### Sección 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (continuación)

---

**Perspectiva general de emergencia:** La caliza y la dolomita son partículas inodoras, angulares, de color gris, blanco y canela, que varían en tamaño de polvo a pedrones rodados. No son combustibles ni explosivos. Una sola exposición por corto tiempo a la caliza y a la dolomita presenta poco o ningún peligro.

#### Posibles efectos en la salud:

**Contacto ocular:** El polvo aéreo puede causar irritación o inflamación inmediata o demorada. Las exposiciones oculares requieren primeros auxilios y atención médica inmediata para evitar daños importantes en el ojo.

**Contacto dérmico:** La caliza y la dolomita podrían causar piel seca, abrasiones, molestias e irritación.

**Inhalación (efectos agudos):** La respiración del polvo puede causar irritación en la nariz, la garganta o los pulmones, e incluso asfixia, según el grado de exposición.

**Inhalación (efectos crónicos):** El riesgo de sufrir lesiones depende de la duración y el nivel de exposición.

Silicosis: Este producto contiene sílice cristalina. La inhalación prolongada o repetida de la sílice cristalina respirable de este producto puede causar silicosis, una enfermedad pulmonar gravemente incapacitante y mortal. Consúltese la Nota para el médico en la Sección 4 para obtener información adicional.

Cancerigenocidad: La sílice cristalina está clasificada como cancerígeno humano conocido por IARC y NTP.

Enfermedad autoinmune: Algunos estudios muestran que la exposición a sílice cristalina respirable (sin silicosis) o que la enfermedad de silicosis posiblemente estén asociadas con el aumento en la incidencia de varios trastornos autoinmunitarios como esclerodermia (engrosamiento de la piel), lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y enfermedades que afectan los riñones.

Tuberculosis: La silicosis aumenta el riesgo de contraer tuberculosis.

Enfermedad renal: Algunos estudios muestran un aumento en la incidencia de enfermedad renal crónica y de enfermedad renal en etapa avanzada en trabajadores expuestos a sílice cristalina respirable.

**Ingestión:** No ingerir caliza ni dolomita. No consta que la ingestión de pequeñas cantidades de caliza y dolomita sea perjudicial; la ingestión de grandes cantidades puede tener efectos intestinales fuertes.

**Afecciones médicas agravadas por la exposición:** Las personas afectadas por enfermedad pulmonar (p. ej., bronquitis, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar) pueden empeorar debido a la exposición.

### Sección 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

---

**Contacto ocular:** Enjuagar los ojos meticulosamente con agua durante al menos 15 minutos, incluso debajo de los párpados, para eliminar todas las partículas. Obtener atención médica para las abrasiones.

**Contacto dérmico:** Lavar la piel con agua fresca y un jabón de pH neutral o un detergente suave para la piel. Obtener atención médica para erupciones o irritación.

#### Sección 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS (continuación)

---

**Inhalación:** Llevar la víctima al aire fresco. Obtener atención médica si hay molestias o tos, o si los otros síntomas no desaparecen.

**Ingestión:** No provocar vómitos. Si la víctima no ha perdido el conocimiento, hacerle beber una cantidad abundante de agua. Obtener atención médica o ponerse en contacto con el centro de intoxicaciones inmediatamente.

**Nota para el médico:** Los tres tipos de silicosis incluyen:

- Silicosis crónica simple, producida por la exposición a largo plazo (más de 20 años) a pequeñas cantidades de sílice cristalina respirable. Nódulos de inflamación crónica y cicatrización provocados por la sílice cristalina respirable en los pulmones y los ganglios linfáticos del pecho. Esta enfermedad puede caracterizarse por falta de aliento y parecerse a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
- Silicosis acelerada, que ocurre tras la exposición a mayores cantidades de sílice cristalina respirable a lo largo de un período más corto (5 a 15 años). La inflamación, la cicatrización y los síntomas avanzan más rápidamente en la silicosis acelerada que en la silicosis simple.
- Silicosis aguda, que es producto de la exposición a corto plazo a cantidades muy grandes de sílice cristalina respirable. Los pulmones se inflaman mucho y pueden llenarse de fluido, causando una intensa falta de aliento y bajas concentraciones de oxígeno en la sangre.

Puede presentarse una fibrosis masiva progresiva en la silicosis simple o acelerada, pero es más común en la forma acelerada. La fibrosis masiva progresiva es consecuencia de una cicatrización intensa y conduce a la destrucción de las estructuras pulmonares normales.

#### Sección 5: MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

---

<b>Peligro general:</b>	No respirar el polvo.	<b>Punto de inflamación y método:</b>	No es combustible
<b>Medios de extinción:</b>	Usar medios de extinción apropiados para el fuego circundante.	<b>Equipos para combatir incendios:</b>	La caliza y la dolomita no representan ningún peligro asociado con incendios. Se recomienda usar un aparato respiratorio autónomo para limitar las exposiciones a productos combustibles al combatir cualquier incendio.
<b>Productos de combustión:</b>	La caliza y la dolomita se descomponen a 825 °C, produciendo óxido cálcico y magnésico		

#### Sección 6: MEDIDAS PARA COMBATIR DERRAMES ACCIDENTALES

---

**Generalidades:** Colocar el material derramado en un recipiente. Evitar acciones que permitan que el aire levante el polvo. No inhalar el polvo. Usar los equipos protectores apropiados según lo descrito en la Sección 8. No verter la caliza y la dolomita a los sistemas de cloacas o drenaje ni a cuerpos de agua (p. ej., arroyos).

**Método de eliminación de residuos:** Eliminar la caliza y la dolomita de acuerdo con la reglamentación federal, estatal, provincial y local.

## Sección 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

---

**Generalidades:** Apilar el material en bolsas de manera segura para evitar caídas. Los áridos en bolsas son pesados y presentan riesgos, por ejemplo, de esguinces y distensiones en la espalda, los brazos, los hombros y las piernas al levantar y al mezclar el material. Manipular con cuidado y usar las medidas de control apropiadas.

Peligro de sumersión. Para evitar el enterramiento o la asfixia, no entrar en un espacio cerrado, como un silo, una tolva, un camión de transporte a granel u otro contenedor o recipiente que almacene o contenga caliza y dolomita. El polvo puede acumularse o adherirse a las paredes de un espacio cerrado. El polvo puede desprenderse, desplomarse o caerse de manera imprevista.

No pararse encima de pilas de caliza y dolomita; podrían ser inestables. Usar controles técnicos (p. ej., mojar las pilas) para que el viento no levante polvo de las pilas, lo cual podría causar los peligros descritos en la Sección 3.

**Uso:** Este producto NO debe utilizarse para operaciones con chorro de arena.

El acto de cortar, triturar o moler caliza y dolomita, cemento endurecido, hormigón u otros materiales que contienen sílice cristalina liberará sílice cristalina respirable. Usar todas las medidas apropiadas para controlar o suprimir el polvo, así como los equipos de protección personal (PPE por sus siglas en inglés) descritos más adelante en la Sección 8.

**Limpieza:** Evitar las acciones que permitan que el aire levante el polvo durante la limpieza, como barrer en seco o usar aire comprimido. Usar una aspiradora HEPA o mojar bien con agua para recoger el polvo. Usar los equipos de protección personal descritos más adelante en la Sección 8.

**Temperatura de almacenamiento:** Ilimitada. **Presión de almacenamiento:** Ilimitada.

**Vestimenta:** Quitar y limpiar la ropa polvorienta antes de volver a usarla.

**Advertencia:** La sílice cristalina existe en varias formas, siendo la más común de ellas el cuarzo. Si la sílice cristalina (cuarzo) se calienta a más de 870<sup>o</sup> C, puede transformarse en una forma de sílice cristalina conocida como tridimita, y si la sílice cristalina (cuarzo) se calienta a más de 1470<sup>o</sup> C, puede transformarse en una forma de sílice cristalina conocida como cristobalita. La sílice cristalina en forma de tridimita y cristobalita es más fibrogénica que la sílice cristalina en forma de cuarzo. El límite de exposición permisible (PEL) de OSHA de la sílice cristalina en forma de tridimita y cristobalita es la mitad del PEL de la sílice cristalina en forma de cuarzo; el valor límite umbral (TLV) de ACGIH de la sílice cristalina en forma de tridimita y cristobalita es de 0,05 mg/m<sup>3</sup> (R).

## Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

---

**Controles técnicos:** Usar escape local o ventilación por dilución general u otros métodos de supresión para mantener las concentraciones de polvo por debajo de los límites de exposición.

**Equipos de protección personal (PPE por sus siglas en inglés):**

Protección respiratoria: En condiciones comunes, no se requiere protección respiratoria. Usar un respirador aprobado por NIOSH que esté ajustado correctamente y que esté en buenas condiciones para las exposiciones al polvo que superen los límites de exposición.

## Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL (continuación)

**Protección ocular:** Usar gafas de seguridad o anteojos aprobados por ANSI al manipular el polvo para evitar que entre en contacto con los ojos. No se recomienda usar lentes de contacto al utilizar caliza y dolomita en condiciones polvorrientas.

**Protección dérmica:** Usar guantes en situaciones que puedan dar lugar a la formación de abrasiones por la caliza y la dolomita. Quitar la ropa y los equipos protectores que queden polvorientos y limpiarlos antes de volver a usarlos.

## Sección 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>Estado físico:</b>	Sólido	<b>Velocidad de evaporación:</b>	NA.
<b>Aspecto:</b>	Variedad de colores	<b>pH (en agua):</b>	Neutro
<b>Olor:</b>	Ninguno.	<b>Punto de ebullición:</b>	>1000° C
<b>Presión de vapor:</b>	NA.	<b>Punto de congelación:</b>	Ninguno, sólido
<b>Densidad de vapor:</b>	NA.	<b>Viscosidad:</b>	Ninguna, sólido
<b>Peso específico:</b>	2,6-2,8	<b>Solubilidad en agua:</b>	Insoluble

La siguiente tabla describe la composición mineral de la caliza y la dolomita.

Tipo de roca	Roca	Mineral	Fórmula mineral	Composición mineral
Rocas sedimentarias	Caliza	Calcita y aragonita	CaCO <sub>3</sub>	Carbonato cálcico
		Minerales arcillosos	(Mg, Al) Si <sub>3</sub> O <sub>12</sub>	Silicato de aluminio-magnesio
		Horsteno o diatomita	SiO <sub>2</sub>	Dióxido de silicio
	Dolomita (dolomía)	Dolomita	CaMg(CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Carbonato de magnesio-calcio
		Minerales arcillosos	(Mg, Al) Si <sub>3</sub> O <sub>12</sub>	Silicato de aluminio-magnesio
		Horsteno o diatomita	SiO <sub>2</sub>	Dióxido de silicio

**Contenido en sílice cristalina: Tipos sedimentarios 1-20%; cuarzo 100%.**

## Sección 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Estabilidad:** Estable. Evitar el contacto con materiales incompatibles.

**Incompatibilidad:** La caliza y la dolomita se disuelven en ácido fluorhídrico, produciendo gas de tetrafluoruro de silicio corrosivo. Los silicatos reaccionan con oxidantes potentes como flúor, trifluoruro de boro, trifluoruro de cloro, trifluoruro de manganeso y difluoruro de oxígeno.

**Polimerización peligrosa:** Ninguna.

**Descomposición peligrosa:** La caliza y la dolomita se descomponen a 825° C, produciendo óxido cálcico y magnésico.

## Sección 11 y 12: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Y ECOLÓGICA

Para preguntas sobre información toxicológica y ecológica, consúltese la información de contacto en la Sección 1.

## Sección 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Eliminar los residuos y los recipientes de acuerdo con la reglamentación federal, estatal, provincial y local aplicable.

**Sección 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE**

Este producto no está clasificado como material peligroso bajo los reglamentos del DOT estadounidense ni del TDG canadiense.

**Sección 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

**Comunicación de peligro de OSHA/MSHA:** OSHA/MSHA considera que este producto es una sustancia química peligrosa que debe incluirse en el programa de comunicación de peligros del empleador.

**CERCLA/SUPERFONDO:** Este producto no figura como sustancia peligrosa en la lista de CERCLA.

**EPCRA SARA Título III:** Este producto ha sido examinado según las categorías de peligro de la EPA promulgadas en las Secciones 311 y 312 de la Ley de reautorización y enmienda del superfondo de 1986, y se considera una sustancia química peligrosa y un peligro demorado para la salud.

**EPRCA SARA Sección 313:** Este producto no contiene ninguna de las sustancias sujetas a los requisitos de notificación de la Sección 313 del Título III de la Ley de reautorización y enmienda del superfondo de 1986 y de 40 CFR Parte 372.

**RCRA:** Si se elimina en la misma forma que se compró, este producto no es un residuo peligroso ni por listado ni por características. No obstante, bajo RCRA, es responsabilidad del usuario del producto determinar, en el momento de la eliminación, si un material que contiene el producto o se deriva del producto debe clasificarse como residuo peligroso.

**TSCA:** El carbonato cálcico y la sílice cristalina están exentas de la notificación bajo la regla de actualización de inventarios.

**Proposición 65 de California:** La cancerigenosidad de la sílice cristalina (partículas aéreas de tamaño respirable) consta al Estado de California.

**WHMIS/DSL:** Es posible que la caliza y la dolomita estén sujetas al WHMIS, según el uso previsto y la exposición de los trabajadores. Los productos de caliza y dolomita que contienen sílice cristalina y carbonato cálcico están clasificados como D2A y están sujetos a los requisitos de WHMIS.



**Sección 16: INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Abreviaturas:**

>	Más de	NA	No se aplica
ACGIH	Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales	NFPA	Asociación Nacional de Protección Contra Incendios
No. de CAS	Número del Servicio de Compendio Químico	NIOSH	Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales
CERCLA	Ley global de respuesta, compensación y responsabilidad ambiental	NTP	Programa Nacional de Toxicología
		OSHA	Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales
CFR	Código de reglamentos federales	PEL	Límite de exposición permisible
CL	Límite superior	pH	Logaritmo negativo del ion de hidrógeno
DOT	Departamento de Transporte estadounidense	PPE	Equipo de protección personal

**Sección 16: INFORMACIÓN ADICIONAL (continuación)**
**Abreviaturas (continuación):**

EST	Hora oficial del Este	R	Partículas respirables
HEPA	Aire en partículas de alta eficiencia	RCRA	Ley de conservación y recuperación de recursos
HMIS	Sistema de identificación de materiales peligrosos	SARA	Ley de reautorización y enmienda del superfondo
IARC	Instituto Internacional de Investigación del Cáncer	T	Total de partículas
		TDG	Transporte de mercancías peligrosas
CL <sub>50</sub>	Concentración letal	TLV	Valor límite umbral
DL <sub>50</sub>	Dosis letal	TWA	Promedio ponderado en tiempo (8 horas)
mg/m <sup>3</sup>	Miligramos por metro cúbico	WHMIS	Sistema de información de materiales peligrosos en el lugar de trabajo
MSHA	Administración de Seguridad y Salud de Minas		

Esta HDSM (Secciones 1-16) fue enmendada el 1 de marzo de 2014.

Una versión electrónica de esta HDSM está disponible en: [www.lafarge-na.com](http://www.lafarge-na.com) bajo la sección de Continuidad. Por favor, dirija cualquier pregunta relacionada con el contenido de esta MSDS para [SDSinfo@Lafarge.com](mailto:SDSinfo@Lafarge.com).

Lafarge North America Inc. (LNA) cree que la información que se encuentra en este documento es exacta; no obstante, LNA no ofrece ninguna garantía respecto de tal exactitud y no asume ninguna responsabilidad relacionada al uso de la información que se encuentra en el presente, que no tiene la intención de representarse como consejo legal ni de asegurar la observancia de ningún reglamento o ley federal, estatal o local, ni deberá interpretarse en este sentido. Cualquiera que utilice este producto deberá examinar primero todas tales leyes, reglas o reglamentos, incluidos los reglamentos federales, provinciales y estatales de Estados Unidos y Canadá, sin limitarse a ellos.

**NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, EN CUANTO A COMERCIALIZACIÓN, APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO O CUALQUIER OTRA COSA.**